

2つの
フォーム
兼用
ウレタン

「ノズル」でも「ガン」でも
両方使える、便利な兼用タイプ

ワールドフォーム

ハンドリング性に優れる一液型ウレタンフォーム(ノズル・ガン兼用タイプ)

●おすすめのポイント

- ✓ 硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮
- ✓ フォーム液が最後まできれいにでてムダがない
- ✓ 1本の発泡量が最大40ℓの大容量
- ✓ ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい
- ✓ 簡易ノズル付属

●主な製品仕様

| | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------------|
| 密度 | 20~30kg/m ³ | 完全硬化時間* | 20~24時間 |
| 圧縮強度 | 10~20N/cm ² | 使用可能温度 | +5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) |
| 熱伝導率 | 0.032W/mk | 有効期間 | 製造日より12ヶ月 |
| 表面硬化時間* | 10~15分 | 使用ガス | LPG/DME |
| 内部硬化時間* | 40~60分 | | ※20℃、60%RH |

●本体サイズ：φ71mm×(L)285mm ●内容量：750ml ●色調：アイボリー



サッシまわりに



ダクトまわりに



電気配線まわりに



断熱材の隙間に



石膏ボードの接着に

選べる2つの
ウレタンフォーム

硬化時間が短く作業効率アップ!
しかも発泡量 最大55ℓで経済的!

ガンフォーム PUP750

ハンドリング性に優れた一液型ウレタンフォーム(ガン専用タイプ)

●おすすめのポイント

- ✓ 表面硬化時間・内部硬化時間が早く作業性がよい
- ✓ フォーム硬化後の耐熱性に優れる
- ✓ 作業可能温度が+5~+35℃と日本の環境にも対応
- ✓ ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい
- ✓ 使い切りタイプでなく中途保存が可能

●主な製品仕様

| | |
|---------|------------------------|
| 密度 | 12~18kg/m ³ |
| 引張強度 | 8~12N/cm ² |
| 熱伝導率 | 0.0381W/mk |
| 表面硬化時間* | 6~10分 |
| 内部硬化時間* | 12~22分 |

| | |
|---------|----------------------|
| 完全硬化時間* | 3~5時間 |
| 使用可能温度 | +5℃~35℃(最適作業温度:+20℃) |
| 有効期間 | 製造日より15ヶ月 |
| 使用ガス | LPG/DME |

※20℃、60%RH

●内容量：750ml ●色調：ライトイエロー

ウレタンフォーム吐出専用ガン(別売り)

ワールドガン

- 使いやすい人体工学的デザイン
 - 調整ネジで充填量を簡単に調節可能
 - 2本の指で引く引き金タイプで疲労軽減
 - 無意識の噴射を防ぐロック機能付き
- ※ワールドフォームにも装着可能



長さは
選べる3タイプ
335mm
765mm
1,000mm

※別途クリーナーが必要になります。



株式会社タイセイ

お問い合わせは

0120-78-1234

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9階

■ 販売店