



**EPDMゴムと
SUS316採用で、高い耐久性を実現!**

設計
耐用年数
20年

シェアバンドカップリング
Shear Banded Coupling

排水管継手

本製品は低圧管用の補修、ジョイント材です。ジョイントをしっかりとシールしつつ、荷重がかかっても水平に保ちます。中央部分のステンレスバンドは腐食環境や地殻変動、せん断力や重荷重から守ります。ラバーブッシュを使用することで異なる管材質のジョイントに使用できます。

✓ **高いフィット性**
低圧管で高い防水性を発揮

✓ **広い適用範囲**
地中の異なる材質やサイズのジョイントや修理に使用可能

✓ **ラバーブッシュのサイズ範囲**
1つの簡単な手順で
さまざまな管材質にフィット

✓ **EPDMゴム**
下水管や配水管、250kPaまでの低圧管用に設計

✓ **ステンレスバンド SUS316製**
優れた耐荷重、耐せん断力、ジョイントの柔軟性、管の直線確保



施工らくらく、様々なニーズに対応！

製品ラインナップ

シェアバンドカップリング

製品番号	適用外径(mm)	製品長(mm)
DSC100-115	100-115	121
DSC110-125	110-125	121
DSC120-137	120-137	121
DSC125-150	125-150	137
DSC160-180	160-180	137
DSC175-200	175-200	150
DSC225-250	225-250	150
DSC250-275	250-275	150
DSC265-290	265-290	150

ラバーブッシュ(アダプター)

製品番号	適用外径(mm)	製品外径(mm)	製品長(mm)	製品厚(mm)
DSCB08/105-115	105-115	131	55	8
DSCB08/115-125	115-125	143	60	8
DSCB08/150-160	150-160	178	60	8
DSCB08/156-166	156-166	182	60	8
DSCB08/160-170	160-170	185	60	8
DSCB08/170-180	170-180	196	60	8
DSCB08/240-250	240-250	268	60	8
DSCB08/255-264	255-265	282	60	8
DSCB15/105-115	105-115	145	60	15
DSCB16/154-164	154-164	197	60	16
DSCB16/240-250	240-250	284	60	16



シェアバンドにより、管を水平に保ちます

各部名称



本製品の使用について

本製品は異なる材質・管径の排水管の継手・補修材です。本製品のラバーブッシュはアダプターとして使用します。



シェアバンド

ラバーブッシュ(アダプター)

構成	部位
①	ステンレスバンド
②	シェアバンド
③	ステンレスバンド
④	EPDMゴム
⑤	SUS 316 AS/NZS 4327
⑥	結束バンド・止め金具

販売元・お問い合わせ

株式会社タイセイ

フリーコール **0120-78-1234**

www.expantay.co.jp

タイセイ

検索

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9階

製造元 **DEKS** デックス社 (オーストラリア)

■ 販売店

