

剥がれやすい緩衝材も強力に密着 ファストフラッシュ・フラッシュシールの施工にも最適!

剥がれない 凄^{すご}いプライマー



- ◆ 極めて高い密着性
- ◆ 速乾型で工期短縮
- ◆ 幅広い上塗り材を使用可

施工可能箇所

シルバーTOP・油性塗料・水性塗料・アルミ・ステンレス・溶融亜鉛メッキクロームメッキ・真鍮・銅・ボンデ鋼板・黒皮鋼板・コンクリート・モルタル・スレート・磁器タイル・陶磁器タイル・ガラス・コンパネ・ベニヤ板・パーチクルボード等

施工手順

- ① 下地処理 (前処理) 施工前に、表面のゴミ・ホコリ・サビをしっかりと除去し必ず乾燥させ、油分や汚れを脱脂してください。
- ② 塗布方法 金属やシルバーTOPに使用する場合は、薄く均一にスプレーしてください。プラスチック素材に使用する場合は、最初に軽くミスト吹きしてから、数回に分けて薄く塗り重ねてください。吸い込みが多い素材は、数回に分けて吹き付け、乾燥後に表面に光沢が出るまで塗布してください。
- ③ 養生時間 通常は15分以上(気温25℃の場合)乾燥させてください。

標準塗布量(1缶あたりの目安)

- ・吸い込みが少ない下地(金属、磁器タイル、プラスチック製品など): 約4m²
- ・吸い込みが多い下地(コンクリート、素焼きタイル、木部など): 約2m²
- ・緩衝材: 約120m分
- ・ファストフラッシュW280×5m: 1~3巻分
- ・フラッシュシール: 4~8缶分

NET 420mL 成分:ビニール樹脂溶液

株式会社タイセイ

0120-78-1234

www.expantay.co.jp

タイセイ 検索

〒163-1408 東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティタワー8階

■ 販売店